



- 1 Separční vrstva (PE fólie)
- 2 Nášlapná vrstva podlahy tl. 15 mm
- 3 Separace vrstev podlahy
- 4 Izolace EPS 150 Z pro podlahy tl. 150 mm
- 5 Základová deska beton C20/25 s výztuží
- 6 Štěrkové lože - drcené kamenivo
- 7 Ztracené bednění tl. 400 mm s výztuží, betonová zálivka C16/20
- 8 Základový pás beton C20/25 XC3 s výztuží
- 9 Tepelná izolace XPS tl. 50 mm
- 10 Nastavení profilu rámu dveří (tepelně izolační) a podlahový práh
- 11 Betonová dlažba skládaná tl. 80 mm
- 12 Vchodové dveře
- 13 Family 44 2in1 - tvarovka K, K-1/2
- 14 Nosná vrstva podlahy
- 15 Hydroizolace proti zemní vlhkosti SBS MODIFIKOVANÝ pás asfaltový(protiradonová izolace)
- 16 Hydroizolace se zpětným spojem vytaženým na rám dveří
- 17 Kladecí vrstva frakce 4-8 - drcené kamenivo
- 18 Drcené kamenivo frakce 8-16
- 19 Drcené kamenivo frakce 16-32
- 20 Podkladní vrstva - drcené kamenivo frakce 0-8

KRESLIL: ING. VÍT MICHEL	VYPRACOVAL: ING. VÍT MICHEL	PROJEKTANT: ING. VÍT MICHEL	MIJO-STAV stavby s.r.o. Československá 2227/7 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27833551 Tel.: 597578660	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		KÚ Hynčice u Krnova (650382) par.č.303		
STAVEBNÍK: Město Město Albrechtice, nám.ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice			FORMÁT	A4
SPOLKOVÉ ZÁZEMÍ na HŘIŠTI – HYNČICE			DATUM	listopad 2020
			ČÍSLO KOPIE	
			ÚČEL	SP
DETAIL – ŘEZ VSTUPNÍMI DVEŘMI pro stěnu 440 2in1			MĚŘÍTKO: 1:10	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1–.2.13