

# KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ZNAK	SCHÉMA	POPIS	POČET
(K/1)		Parapetní plech, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,60mm R.Š. 380mm, délka 1200mm barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015. včetně bočních krytek	19
(K/2)		Parapetní plech, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,60mm R.Š. 380mm, délka 1050mm barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015. včetně bočních krytek	3
(K/3)		Parapetní plech, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,60mm R.Š. 380mm, délka 900mm barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015. včetně bočních krytek	2
(K/4)		Parapetní plech, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,60mm R.Š. 380mm, délka 1580mm barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015. včetně bočních krytek	2
(K/5)		Parapetní plech, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,60mm R.Š. 230mm, délka 1050mm barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015. včetně bočních krytek	3
(K/6)		Parapetní plech, poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,60mm R.Š. 230mm, délka 600mm barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015. včetně bočních krytek	1
(K/7)		Svodová roura D 100, poplastovaný PZ plech tl.:0,60mm včetně svodových objímek tl.:0,60mm, celková délka 3x6,30m a 1x3,00m barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015.	
(K/8)		Žlabový kotlík půlkruhový, poplastovaný plech tl.:0,6mm barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015.	4
(K/9)		Svodové koleno D 100, poplastovaný plech tl.:0,6mm barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015.	8
(K/10)		Podokapní půlkruhový žlab 150mm, poplastovaný PZ plech tl.:0,6mm, délka 92,50m včetně žlabových rohů včetně žlabových čel včetně žlabových háků barevný odstín břidlicově šedá RAL 7015.	