



POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3+N+PE ~ 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE
ČSN 33 2000 -4-41 ed.3 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
INSTALOVANÝ VÝKON $P_i = 192,2\text{kW}$
SOUDOBÝ PŘÍKON $P_s = 134,5\text{kW}$

STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ ROZVADĚČ BUDE PŘEZBROJEN
PŘÍVODNÍ POLE - HLAVNÍ JISTIČ 3x250A, MTP 250/5A
VNITŘNÍ PROPOJE MUSÍ SPLŇOVAT PŘIPOJOVACÍ
PODMÍNKY ČEZ DISTRIBUCE a.s., VIZ PŘÍLOHA SPECIFIKACE

PROJEKTANT ELEKTRO:		
INVESTOR:		
NÁZEV AKCE:	ČÁST: ELEKTRO	FORMÁT: A3
ZŠ, REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	DATUM: 7/2025	STUPĚŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:
ROZVADĚČ HR - PŘEZBROJENÍ		EL-20